

FERRAMENTA



Via Mondolfi, 56 LIVORNO

Tel. 0586 50.00.42

www.ferramentaardenza.it

- DUPLICAZIONE CHIAVI ELETTRONICHE AUTO E MOTO
- INTERVENTI DI APERTURA E RIPARAZIONE PORTE BLINDATE E CASSEFORTI



Unimarc smalto murale opaco

cod.: S.338



san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO è uno smalto murale all'acqua superlavabile e smacchiabile adatto anche a grandi superfici. Si applica su pareti e soffitti interni o esterni, nuovi o già dipinti, su intonaci civili ma anche pannelli prefabbricati, gesso e cartongesso.

Indicato per rifinire e rinnovare tutti gli ambienti, quelli residenziali e in generale tutti gli spazi che richiedono un elevato standard igienico-sanitario compresi ospedali, scuole, asili, laboratori e locali per la preparazione alimentare. Speciale per superfici soggette a frequenti pulizie, garantisce bassa presa allo sporco e un'ottima resistenza al lavaggio, alla detersione ed alla disinfezione.

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO ha un elevato potere coprente, maschera bene le imperfezioni e garantisce finiture di qualità. L'elevato punto di bianco conferisce luminosità alle pareti tinte e un aspetto finale opaco.

Grazie alla sua innovativa formulazione, UNIMARC SMALTO MURALE OPACO si asciuga in fretta e permette di rioccupare velocemente i locali.

Facile da stendere, non schizza e non gocciola riducendo così le operazioni di preparazione e pulizia.

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO è a basso contenuto di VOC ed esente da formaldeide, per un maggior benessere abitativo e il rispetto di chi lo applica.

Disponibile in un'ampia e completa gamma di colori chiari, pastello e vivaci.

Per diluire il prodotto e pulire gli attrezzi a lavoro concluso utilizzare acqua.

Prodotto realizzato con attenzione alla sostenibilità ambientale.





FERRAMENTA
ARDENZA

■ DUPLICAZIONE CHIAVI ELETTRONICHE AUTO E MOTO
■ INTERVENTI DI APERTURA E RIPARAZIONE
PORTE BLINDATE E CASSEFORTI

Via Mondolfi, 56 LIVORNO
Tel. 0586 50.00.42
www.ferramentaardenza.it



Nel caso di supporti con vecchie pitture o particolarmente assorbenti si consiglia di applicare una mano di FISSATIVO ATOMO prima di tinteggiare. Nel caso di finiture con colori intensi e vivaci è invece consigliato fissativare con COLORFIS che migliora la copertura finale.

In presenza di muffa è necessario, prima della tinteggiatura, detergere le superfici con COMBAT 222; per un'azione preservante è consigliabile eseguire anche il trattamento con COMBAT 333.

In presenza di lieve muffa, o per prevenirne la formazione, pretrattare con COMBAT FIX.

/ pz

