

FERRAMENTA



Via Mondolfi, 56 LIVORNO

Tel. 0586 50.00.42

www.ferramentaardenza.it

- **DUPLICAZIONE CHIAVI ELETTRONICHE AUTO E MOTO**
- **INTERVENTI DI APERTURA E RIPARAZIONE PORTE BLINDATE E CASSEFORTI**



Fix ALL X-treme Power Express 290ml

cod.: 4040-etreme



SOUDAL

Adesivo di montaggio MS Polymer ibrido

Fix ALL® X-treme Power Express è stato sviluppato per l'incollaggio immediato di materiali estremamente pesanti. Fix ALL® X-treme Power Express è in grado di sostenere carichi fino a 400 kg/m² con la sua incredibile forza nella presa iniziale. L'adesivo asciuga dopo soli 30 minuti. Dopo la completa polimerizzazione, la sua forza è ancora maggiore.

Applicazione

Adatto per incollare carichi pesanti dove la presa iniziale, la velocità di indurimento e la forza finale sono essenziali. Incollaggio in condizioni climatiche estreme, su tutti i comuni materiali da costruzione. Adatto per l'incollaggio di superfici porose e non porose. Quando si applica Fix All X-treme Power Express di solito non c'è bisogno di un supporto aggiuntivo. Basta applicare e premere con forza per attivare le sue potenti proprietà di presa.

Caratteristiche

- Altissima presa iniziale (400 kg/m²)
- Indurimento molto veloce
- Fissaggio in 30 minuti
- Buona lavorabilità
- Mantiene la flessibilità dopo l'indurimento ed è molto durevole
- Nessun odore
- Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Eccellente adesione su quasi tutte le superfici, anche se umide
- Pitturabile con vernici a base d'acqua
- Non macchia su superfici porose come marmo, granito e altre pietre naturali

Istruzioni

Applicare l'adesivo con una pistola per calafataggio in piccole strisce o punti (ogni 15 cm). Applicare sempre l'adesivo a caldo e ad.



FERRAMENTA



Via Mondolfi, 56 LIVORNO

Tel. 0586 50.00.42

www.ferramentaardenza.it

■ **DUPLICAZIONE CHIAVI ELETTRONICHE AUTO E MOTO**

■ **INTERVENTI DI APERTURA E RIPARAZIONE
PORTE BLINDATE E CASSEFORTI**



angoli dei pannelli. Pressare le superfici insieme e battere con un martello di gomma. Può essere necessario sostenere i materiali incollati. La sua massima forza di incollaggio può essere raggiunta dopo 24-48 ore.

/ Pezzo

