

FERRAMENTA



Via Mondolfi, 56 LIVORNO

Tel. 0586 50.00.42

www.ferramentaardenza.it

■ DUPLICAZIONE CHIAVI ELETTRONICHE AUTO E MOTO

■ INTERVENTI DI APERTURA E RIPARAZIONE
PORTE BLINDATE E CASSEFORTI



Forcott Impregnante Antimacchia Madras

cod.: forcott



IMPREGNANTE ANTIMACCHIA IDRO-OLEOREPELLENTE "EFFETTO BAGNATO" PER INTERNI

FORCOTT è un impermeabilizzante permanente a lunga durata, ideale per interni in cotto, pietre, mattoni facciavista, cemento ed altri materiali edili porosi. Per la sua resistenza a sostanze sia acide che alcaline, FORCOTT può essere impiegato su tutte quelle superfici situate all'interno dove sia richiesta una forte idro e oleorepellenza come sale da pranzo e cucine.

FORCOTT diluito con il SOLVENTE F/CH per INTERNI è un impregnante e non una vernice quindi è assorbito dal materiale, che assumerà così un suggestivo "effetto bagnato", senza che ne venga sensibilmente ridotta la traspirazione. Per "effetto bagnato" si intende la caratteristica tonalità che assume il materiale quando è bagnato con acqua. La finitura lucida o opaca dipende esclusivamente dalle cere di finitura e di mantenimento. Per pavimenti, almeno dopo 4 giorni dal trattamento con FORCOTT, applicare WAXCOTT o WAX OPACA (la cera liquida di mantenimento antiusura) per uniformare la tonalità delle superfici, favorire lo scorrimento dello straccio e proteggere il trattamento dall'usura. Per cotto fatto a mano è necessario applicare 1 mano di SOLWAX COTTO (cera in pasta) 48 ore prima della ceratura di finitura e di mantenimento. Qualora si voglia dare un tono di colore al trattamento, (modificare il colore naturale del manufatto), si consiglia l'uso di 1ii INVECCHIANTE, SOLWAX colorata e/o WAXCOTT colorata (nelle tonalità marrone, nero e rosso). Proteggere sempre l'invecchiamento ottenuto con una cera neutra (lucida o opaca).

/ Pezzo

