

FERRAMENTA



Via Mondolfi, 56 LIVORNO

Tel. 0586 50.00.42

www.ferramentaardenza.it

■ DUPLICAZIONE CHIAVI ELETTRONICHE AUTO E MOTO

■ INTERVENTI DI APERTURA E RIPARAZIONE  
PORTE BLINDATE E CASSEFORTI



## Levigatrici Skil Red Line multifunzione con 4 adattatori W.160 7261AA

cod.: 246T



**SKIL**

Versatile levigatrice multifunzione con profili di levigatura unici. \*La levigatrice multifunzione SKIL 7261 consente di eseguire una vasta gamma di lavori: dalla levigatura di superfici e angoli di grandi dimensioni alla levigatura di zone particolarmente difficili da raggiungere. Fornita con profili extra per levigatura in spazi stretti e un profilo flessibile unico che si adatta a tutti i tipi di forme tonde, questa potente levigatrice multifunzione da 160 W consente di gestire i lavori di levigatura con facilità. E anche cambiare questi profili è estremamente facile grazie al sistema «Clic», che non necessita di alcun utensile o chiave speciali. Il design ergonomico e il peso contenuto rendono questo utensile ideale per l'utilizzo con una sola mano e per l'uso verticale. Per una lavorazione più pulita, questo utensile è equipaggiato con un sistema di raccolta polvere integrato. Grazie al sistema di microfiltrazione, anche le più piccole particelle di polvere vengono filtrate. Ma qualora si preferisse utilizzare il proprio aspiratore, è altresì possibile utilizzare il relativo adattatore per aspiratore. I cuscinetti a sfera a tenuta antipolvere di alta qualità assicurano che la polvere non si infiltri all'interno delle parti interne delicate, aumentando così la durata dell'utensile. La SKIL 7261 AA viene fornita con una punta triangolare (delta) ruotabile, tre profili di levigatura speciali, 15 fogli abrasivi con fissaggio a strappo, cassetta raccogli-polvere e adattatore per aspiratore \* Potenza assorbita: 160 Watt \* Superficie totale di levigatura (profilo flessibile): 54 x mm \* Superficie totale di levigatura (profilo a dito): 87 x 32 \* Superficie totale di levigatura (profilo leviga-persiane): 93 x mm \* Superficie totale di levigatura (platorello a punta): 151 x 102 mm \* Movimenti orbitali: 29000 /min \* Ø movimento orbitale: 1.6 mm \* Misura punta triangolare (delta): 93 mm \* Peso: 1.2 kg

/ pz

