FERRAMENTA
ARDENZA
Via Mondolfi, 56 LIVORNO
Tel. 0586 50.00.42
www.ferramentaardenza.it
DUPLICAZIONE CHIAVI ELETTRONICHE AUTO E MOTO
INTERVENTI DI APERTURA E RIPARAZIONE
PORTE BLINDATE E CASSEFORTI

Svitol Arexons sbloccante/lubrificante 4154

cod.: 5744



Lubrifica, elimina gli attriti, sblocca, elimina l'umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche. Grazie alla sua esclusiva multifunzionalità, Svitol Lubrificante è il prodotto ideale per mille occasioni d'uso, dall'industria all'autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te. La valvola a 360° consente l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni anche con valvola capovolta. L'intero prodotto è realizzato in Italia e per ognuna delle sue funzioni garantisce performance eccellenti e qualità professionale. LUBRIFICANTE: oli sintetici, additivi antiusura e friction modifier riducono il coefficiente di attrito, conferendo al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura. Carico di ingranamento 80 kg. - Carico di saldatura 260 kg (test SRV) - Impronta (40 Kg x 1 h - IP 239) 0,32 kg. SBLOCCANTE: ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale - Tensione superficiale (ASTM D971) 25mN/m - Chiave dinamometrica Torque resistenza allo svitamento: Bulloni non trattati 37 kg/cm - Bulloni trattati 19 kg/cm - ANTIOSSIDANTE/PROTETTIVO: Forma uno strato protettivo fortemente ancorato al metallo, che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi, preservando per lungo tempo le superfici metalliche dalla corrosione. IDROESPELLENTE: Rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la conducibilità elettrica - Capacità dielettrica 52 Kv. DISOSSIDANTE/DETERGENTE: Asporta grasso, catrame, residui di combustione. Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.

/ pz