

FERRAMENTA



Via Mondolfi, 56 LIVORNO

Tel. 0586 50.00.42

www.ferramentaardenza.it

■ DUPLICAZIONE CHIAVI ELETTRONICHE AUTO E MOTO

■ INTERVENTI DI APERTURA E RIPARAZIONE
PORTE BLINDATE E CASSEFORTI



Fix All High Tack 290ml Soudal

cod.: 4040-high tack



Fix All High Tack 290ml. Sigillante di alta qualità, monocomponente ad alta forza adesiva a base MS Polymer®.

CARATTERISTICHE

- Alte proprietà meccaniche
- Combina rigidità con alta forza adesiva
- Alta tenuta iniziale e rapidità nel raggiungere le prestazioni finali
- Alta forza adesiva ad indurimento completo
- Non contiene Isocianati, silicone, solventi
- Non forma bolle nella sigillatura (in condizioni di alta temperatura ed umidità)
- Molto facile da lavorare e finire
- Colore stabile e resistenza agli UV
- Verniciabile • Senza odore • Non macchia.

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura all'interno ed all'esterno su superfici porose e non porose, anche su superfici umide o in presenza di acqua
- Incollaggio di materiali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine.

NOTE

Fix All High Tack può essere sovraverniciato, con colori a base di acqua, comunque dato l'ampio numero di vernici a disposizione, si consiglia un test preliminare di compatibilità prima dell'applicazione. Le vernici a base di resina alcalina potrebbero impedire al tempo ad asciugare.

Fix All High Tack può essere applicato su molte superfici.

Soudal consiglia un test di compatibilità preliminare.

In considerazione del fatto che molti materiali plastici emettono plastificanti ed altri agenti protettivi, molto spesso sono presenti



FERRAMENTA



Via Mondolfi, 56 LIVORNO

Tel. 0586 50.00.42

www.ferramentaardenza.it

- **DUPLICAZIONE CHIAVI ELETTRONICHE AUTO E MOTO**
- **INTERVENTI DI APERTURA E RIPARAZIONE PORTE BLINDATE E CASSEFORTI**



superficie con pellicole protettive.

Si raccomanda di rimuovere tali pellicole prima dell'incollaggio.

Per migliorare l'adesione si raccomanda l'uso dell'attivatore per superfici Soudal Surface Activator.

Questo prodotto non può essere usato come sigillante elastico nella vetrazione.

/ pezzo

