

ISOLMUR IDRO *fondo acrilico aggrappante*

Caratteristiche tecniche:

Soluzione da distribuire prima della tinteggiatura di superfici murali, interne o esterne, per un'ottimo risultato aggrappante e regolatore dell'assorbimento.

Questo prodotto, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, è inodore e non presenta particolari rischi per la salute. Grazie alle sue specifiche caratteristiche, è possibile utilizzare il fondo non solo su pareti esterne, ma anche in ambienti chiusi o poco areati. La sua posa è compatibile con superfici dipinte o al grezzo, sia che esse presentino intonaci vecchi, sia nuovi.

Modalità di utilizzo:

Eliminare preventivamente le irregolarità delle parti da trattare con la sigillatura e la rasatura delle stesse, procedere quindi con depolverizzazione, la pulizia e l'asciugatura al fine di ottenere un perfetto assorbimento di Isolmur Idro. Questa soluzione è pronta all'uso, ma è diluibile con acqua, da una a quattro parti se il supporto è poco assorbente, al fine di evitare fenomeni di vetrificazione. Successivamente ad un'adeguata miscelazione, il prodotto può essere applicato con il pennello, con il rullo, oppure mediante spruzzo con pompa manuale a bassa pressione.

Importante:

E' preferibile evitare condizioni estreme di caldo, >35°C, e di freddo, <5°C, durante l'applicazione del fondo. E' consigliabile effettuare una prova preliminare prima di ogni utilizzo definitivo del prodotto, nel rispetto delle norme e delle corrette pratiche lavorative. Conservare ed usare la soluzione ad una temperatura non inferiore a + 5° C, senza disperdere l'imballaggio e il contenuto nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: marzo 2012

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it

Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 2217
NOME COMMERCIALE	ISOLMUR IDRO
TIPO DI PRODOTTO	Fondo acrilico aggrappante

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico	Liquido
Colore	Bianco lattiginoso
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Densità	1,03 ± 0,03 kg/l
Essiccazione (20°C)	Asciutto al tatto 2ore
Attesa per essere sovra verniciato	Circa 24 ore
Residuo secco	25,8%
Consumo	Da 0,10 a 0,30 lt al mq in base al supporto
Stoccaggio	12 mesi a temperatura non inferiore a 5°C

Cartoni 12pz	1 lt
Cod. barre 80-20709-000905	
Cartoni 4 pz	5 lt
Cod. barre 80-20709-004088	