

BLACK SPRAY

Caratteristiche tecniche:

BLACK SPRAY è una pasta densa pronta all'uso di colore nero, composta da resine sintetiche, bitume, solventi puri (esenti da clorurati) e additivi speciali.

Prodotto specifico per riempire fessure, riparare perdite, occludere fori, proteggere varie superfici senza intaccarle.

Aderisce a qualsiasi tipo di forma ed è adatto a qualsiasi tipo di supporto, tra i quali metallo (anche galvanizzato), cemento, fibrocemento, coperture bituminose, fibra di vetro, plastica e legno.

Modalità di utilizzo:

BLACK SPRAY è utilizzato per otturare le infiltrazioni su tetti, grondaie, tegole e terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico in PVC o metallo, crepe nei muri, bocchette di ventilazione.

Ideale inoltre per verniciare e proteggere superfici di ponti, tetti, piloni, strutture d'acciaio, serbatoi, telai macchine agricole, carrozzerie, superfici immerse in acqua.

Utile durante l'installazione di camini, pannelli solari, parabole e antenne, e per la protezione di materiali portuali e ferroviari.

Assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, parti friabili o non aderenti, vernici, ruggine, polvere, oli disarmanti e pulire accuratamente le superfici che devono essere solide e asciutte.

Agitare fortemente la bombola prima dell'uso fino a quando non si sente la sfera d'acciaio muoversi all'interno della bombola stessa.

Spruzzare da una distanza di circa 30 cm. e per un corretto funzionamento agitare la bomboletta ogni 2/3 spruzzate. Preferibilmente applicare due mani con intervallo di 2 ore fra le due applicazioni.

I tempi di asciugatura sono 60-120 minuti in superficie e completamente 12-24 ore a seconda dello spessore, del tipo di superficie e delle condizioni ambientali.

Utilizzare ad una temperatura compresa fra +5° e +35°C, ma non in ambienti non ventilati o all'interno di abitazioni.

Terminata l'applicazione, capovolgere la bombola e spruzzare per 1-2 secondi in modo che l'ugello rimanga pulito e non si otturi.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

CODICE	Art. 2270
NOME COMMERCIALE	BLACK SPRAY
TIPO DI PRODOTTO	Sigillante protettivo impermeabilizzante bituminoso a base solvente in bomboletta spray.

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Aspetto	Pasta densa (sotto pressione)
Colore	Nero
Odore	Tipico
Densità a 20°C	0,96 g/ml
Resistenza alla corrosione	> 800 ore
Stabilità nelle confezioni originali	24 mesi
Tempo di asciugatura in superficie	*60-120 minuti
Tempo di asciugatura completa	12 -24 ore

Una bomboletta copre circa 4 m², a seconda dello spessore dello strato.

Vantaggi del BLACK SPRAY:

- Pronto all'uso
- Esente da clorurati
- Di facile applicazione
- Ottimo sigillante per fessure e bloccante per infiltrazioni.
- Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina
- Azione protettiva di lunga durata: da 6 mesi (se a forte esposizione al sole) a 2 anni (se protetto).
- Flessibile

Importante:

Proteggere il contenitore dai raggi solari; non esporre a temperature elevate e a fonti di calore; non forare ne bruciare; non fumare durante l'uso.

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: Dicembre 2018

Cartoni 6 pz	500ml
Cod. barre	

*Valori registrati con temperatura di 23°C e umidità al 50%. I dati possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle specifiche di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo