

## MARMOSTUCK

### Stucco per marmo

#### Caratteristiche tecniche:

Marmostuk, composto da resine poliestere insature e cariche minerali, risulta un ottimo stucco per correggere crepe o piccoli fori presenti sul marmo causati da usura o urti.

Il prodotto è semirigido, plastico e non dà colature su superfici verticali.

È molto resistente agli alcali, agli acidi diluiti ed alla maggior parte dei solventi.

#### Modalità di utilizzo:

Pulire bene la superficie da trattare assicurandosi, prima dell'applicazione, che sia asciutta e priva di silicone, cere, grassi.

Miscelare accuratamente lo stucco con 2-3% di induritore in pasta.

Non usare una dose eccessiva di induritore per non avere macchie di perossido in fase di verniciatura.

#### Importante:

Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

#### LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

#### SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

CODICE	<b>Art. 3199</b>
NOME COMMERCIALE	MARMOSTUCK
TIPO DI PRODOTTO	Stucco per marmo

#### PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico	Pasta
Colore	Paglierino
Odore	Caratteristico
Densità	1,75 ± 0,1 g/ml
Catalisi	100% di Marmostuk con 2-3% di induritore
Pot life	5-7 minuti a 20°C
Applicazione	Spatola
Essiccazione	Inferiore 30 minuti a 20°C

Cartoni 18 pz	125 ml
<b>Cod. barre 80-20709-000653</b>	
Cartoni 12 pz	500 ml
<b>Cod. barre 80-20709-000660</b>	