



ANTIPOLVERE CASA

detergente "antipolvere anticalcare" per pavimenti ceramici

SCHEMA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

ANTIPOLVERE CASA, detergente a base di acido semiorganico (non contiene acido cloridrico o muriatico), è ideale per la pulizia di tutti in pavimenti ceramici resistenti agli acidi.

ANTIPOLVERE CASA pulisce le fughe e le piastrelle ed elimina le macchie di imbiancatura, gli annerimenti e il calcare dell'acqua, da pavimenti e rivestimenti.

ANTIPOLVERE CASA è ideale per il lavaggio di qualsiasi pavimento cerato, rimuove la polvere e gli annerimenti da calcare, non aggredisce la cera; si consiglia di usare sempre per una pulizia a fondo, prima dell'applicazione delle cere di mantenimento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

ANTIPOLVERE CASA per la pulizia di: gres porcellanato sia satinato che lucido (fare prove preliminari su gres porcellanato lappato per testarne la resistenza agli acidi), monocottura, cotto smaltato, gres, klinker, ceramiche e maioliche resistenti.

Pulisce le fughe riportandole al colore originale.

MODALITÀ D'USO

Per una pulizia a fondo: diluire da 1:2 a 1:10 con acqua, stendere la soluzione sulle superfici da pulire e quindi strofinare con lo spazzolino puliscifughe, spazzolone, scopa, apposita paglietta o macchina lavapavimenti per alcuni minuti, quindi sciacquare.

Per i normali lavaggi: aggiungere 2 tappi misurino di prodotto per Litro di acqua di lavaggio (anche per macchine lava-asciuga); **NON OCCORRE RISCACQUARE.**

N.B. ANTIPOLVERE CASA scioglie ed elimina aloni da macchie di imbiancatura; per idropitture lavabili o al quarzo, aiutarsi con SOLVENTE F/CH, SG 43, M340, prima di procedere al lavaggio delle superfici.



pulisce le fughe e i pavimenti

ANTIPOLVERE CASA

DATI CHIMICO-FISICI

| | |
|----------------------------|--|
| Composizione di massima | di acido semiorganico in poliglicoleteri |
| Stato fisico | liquido profumato |
| Colore | giallo |
| pH | 2,5 (sol. 1%) |
| Peso specifico | 1,045 g/mL |
| Tossicità | non tossico nell'uso |
| Corrosività | non corrosivo nell'uso |
| Stabilità in magazzino | 12 mesi |
| Punto di infiammabilità | > 60°C |
| ADR | 8 / 3264 / III |
| VOC (direttiva 1999/13/CE) | 4,55 % (47,55 g/L) |
| VOC (carbonio volatile) | 2,58 % (26,95 g/L) |

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004: tensioattivi anfoteri inferiori al 5%

AVVERTENZE

Non usare su marmi o travertino lucidati a piombo o ardesia. Effettuare prove preliminari su superfici di cui non sia accertata la resistenza agli acidi come gres porcellanato lappato (lucido o satinato) o maioliche pigmentate. Per questi materiali usare prodotti neutri come DETERSAN CASA o MARMOBRILL, o alcalini come KILLER DELLO SPORCO, CASACHIT o WAXOUT.

PRECAUZIONI

Non esistono precauzioni di legge, essendo comunque un detergente acido, tenere fuori dalla portata dei bambini.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

In caso di ingestione, non somministrare nulla per via orale e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
Tel. 0572 490053, Fax 0572 477053
info@madras.it, www.madras.it



Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso